

ECO-OIL22 リキッドコントロールパイプ付仕様

ECO-OIL22

切削油・切り子分離用仕様(50mm径)



仕 様

モーター型式	三相
冷却方式	空冷式
定格電圧	200 V
消費電力	2,200 W
最大静圧	33 kPa
最大風量	85 l/sec
タンク容量(液体)	180 l
タンク容量(固体)	30 l
フィルター	回収ネット(2mm径)
全長	1,050 mm
全幅	670 mm
全高	1,500 mm
重量	135kg
騒音レベル(ISO 3744)	71dB(A)
電源コード	9 m

※仕様/外装/価格は、予告なく変更する事がございます。あらかじめご了承ください。

No.	品 名	品 番	ユーザー価格	(税抜)
1	ECO-OIL22 本体 50HZ グレー	4030400006	939,000	60Hz : 4030400000
2	ウェットノズル/ホースキット(耐油)	Z7 24156	86,000	
3	リキッドコントロールパイプ	Z8 32559	8,500	
	ECO-OIL22価格		1,033,500	
	運賃		30,000	

消耗品及びオプションパーツ

	ろ過フィルター 300μm	4083300344	47,000	
	ろ過フィルター 100μm	4083300343	48,000	
	ろ過フィルター 50μm	4083300342	50,000	
	オイルミストフィルター	Z8 17743	84,500	
	1m ストレートチューブ 50mm	10686400	13,000	(ドラム缶クーラント抜き取り用)
	ダブルインテイクフィッティング	Z7 22180	42,000	(クーラント廃棄処理用)
	40mm径 静電・耐油ポリウレタンホース(3m/ブルー)	Z7 22297	37,000	(ダブルインテイクフィッティング用)
	セパレーター D360 LT50 D50	Z7 22104	123,000	(スラッジ回収用)
	セパレーター D460 L100 D50 FE	Z7 22105	137,000	(スラッジ回収用)
	50mm径 静電・耐油ポリウレタンホース(3m/ブルー)	Z7 22298	32,000	(セパレーター50L/100L用)