

# GD930S2

# 標準仕様

GD930S2

## 一般清掃用仕様(32mm径)

	仕 様	
	冷却方式	一次冷却
定格電圧	100 V	
消費電力	1,000 W	
吸引仕事率	270 W	
最大静圧	23 kPa	
最大風量	24 ℓ/sec 35 ℓ/sec	
騒音レベル(BS 5415)	53 / 45 dB(A)	
騒音レベル(IEC 704)	71 / 63 dB(A)	
メインフィルター面積	4,900 cm <sup>2</sup>	
ダストバック容量	15 ℓ	
電源コード	15 m	
全長	445 mm	
全幅	385 mm	
全高	325 mm	
重量	7.5 kg	

※仕様/外装/価格は、予告なく変更する事がございます。あらかじめご了承ください。

No.	品 名	品 番	ユーザー価格	(税抜)
1	GD930 S2 本体(ペーパーバッグ5枚付)	905 5343 020	114,800	@3,200 x 2
2	ホースコンプリート	140 2782 500	(9,000)	
3	エクステンションチューブ	011 6431 500	(6,400)	
4	クレビスノズル	010 3098 500	(770)	
5	スモールコンビネーションノズル	011 3104 500	(3,500)	
6	コンビネーションノズルコンプリート	140 7087 500	(6,800)	
	GD930 S2掃除機価格		<b>114,800</b>	

### 消耗品及びオプションパーツ

7	ペーパーバッグ(10枚入)	140 7015 040	3,800	
8	HEPAフィルター	140 2666 010	23,000	
9	伸縮ワンド	011 8130 040	8,700	

※HEPAフィルター:0.3ミクロン単位の超微粉塵を、99.97%以上の効率で捕集します。